



OS NÚMERO ENTRE PARENTESES INDICAM VAZÕES EM M<sup>3</sup>/h

- PONTO DE FORÇA PROTEGIDO E FORNECIDO PELA OBRA
- TIPO DE COBRE , DRENOS E CONEÇÕES DEVEM SER ISOLADOS TERNAMENTE
- SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA A SELEÇÃO FINAL DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAS A SEREM EMPREGADOS NA OBRA, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS APRESENTADAS NOS DESENHOS E MEMORIAL TÉCNICO QUE COMPEM O PROJETO
- TAMBÉM AS DIMENSÕES DOS DUTOS EN CEMENTOS EXCETO AS INDICADAS COM AS UNIDADES
- MAIORES DETALHAMENTOS DEVERÃO SER FEITOS NO PROJETO EXECUTIVO DO INSTALADOR
- ANTES DE SER INICIADA A EXECUÇÃO, DEVERÃO SER REALIZADAS VERIFICAÇÕES "IN-LOCO", NOS PONTOS DE FORÇA, COMPARANDO OS DADOS COM OS FABRICANTES E COM A FISCALIZAÇÃO, EMITINDO DOCUMENTAÇÃO SOBRE INTERFERÊNCIAS PARA A FISCALIZAÇÃO, DA CONTRATANTE

## PROJETO

CONSTRUTOR

**00000000000000000000000000000000**

[illegible]